



# KABELTROMMEL 8P LC

## ROBUSTE 8-PORT KABELTROMMEL FIBER SWITCH

Die roda Kabeltrommelschleife bietet die passende Verbindung für deinen Einsatz draußen im Feld. Mit einer Kabellänge von 100 bis 500 Meter sind sie die ideale Lösung für den schnellen Einsatz oder, um in kurzer Zeit Gefechtsstände zu vernetzen.

### + BIS ZU 500 M FIBER CONENTION

- + Integrierter 8-Port Fiber Switch
- + 1000-SX/LX, MM, 850 nm
- + oder 100-FX, MM, 1310 nm
- + IP65
- + -40 °C bis +75 °C in Betrieb

### + SCHNITTSTELLE AM KABELLENDE

1x LC Duplex Stecker IP67  
OCC L-Jack Serie RLRN121LC01A  
**+ VARIANTE 1+2:**  
1000-SX/LX, MM, 850 nm  
**+ VARIANTE 3:**  
100-FX, MM, 1310 nm

### + SCHNITTSTELLE AN KABELTROMMEL

LC Duplex Verbinder IP67  
OCC L-Jack Serie RLRD121LC01A  
1x IEC Buchse 250 V<sub>AC</sub>, 16 A  
**+ VARIANTE 1:**  
7x 1000-SX/LX, MM, 850 nm  
**+ VARIANTE 2:**  
6x 1000-SX/LX, MM, 850 nm,  
1x 100-FX, MM, 1310 nm  
**+ VARIANTE 3:**  
7x 100-FX, MM, 1310 nm

### MIL-STD-810G

### IN BETRIEB

### LAGERN

TEMPERATUR

-40 °C bis +75 °C

-40 °C bis +75 °C

### + STROMVERSORGUNG

100-240 V<sub>AC</sub>, 50/60 Hz, 25 W

### + KABELTYP

Multimode OM3 50/125 field cable, black,  
OCC D-002CALT5KM-M

### + KABELLÄNGE

Standard 100 m (-0 / +1%)

**+ OPTIONAL:** bis zu 500 m auf Anfrage

### + ABMESSUNGEN [B×H×T]

445 x 555 x 275 mm

### + GEWICHT

ca. 10,00 kg (mit 100 m Kabel)

### + SCHUTZKLASSE

IP65 / IP54 (IEC BUCHSE)

### ANPASSUNGEN:

Benötigen Sie etwas, das nicht im Datenblatt enthalten ist? roda Produkte sind so konzipiert, dass sie an Ihre spezifischen Programmanforderungen angepasst werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren roda Vertriebsmitarbeiter, um die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Die roda computer GmbH behält sich das Recht vor, die Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**roda**  
solid IT-solutions